

Flexi Glanz - Diamant Glanz

Druckdatum: 01.01.2016 Seite

1 von 11

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**1.1 Produktidentifikator** Flexi Glanz - Diamant Glanz**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Verwendung des Stoffs/des Gemischs**

- gewerbliche Verwendung
- zur künstlichen Fingernagelmodellage
- UV-Gel / Finish-Gel

Verwendungen, von denen abgeraten wird

- keine/keiner

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**Firmenname/verantwortliche Person:** Diana Hattwig Collection**Straße:** Nordstr. 7
Ort: 46562 Voerde**Telefon:** +49(0)281/ 6000 20 48
Telefax: +49(0)281/ 164 99 646**eMail:** info@diana-hattwig.com**Internet:** www.diana-hattwig.com**1.4** Notrufnummer: +49(0)461 / 48160-110
Giftnotrufzentrale Berlin: +49(0)30 / 30686-711

Flexi Glanz - Diamant Glanz

Druckdatum: 01.01.2016 Seite

2 von 11

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Einstufung nach EG 67/548 oder EG 1999/45

Xi: R36,37, 38, 43

2.2 Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 67/548 oder 1999/45 und EG 1272/2008**Signalwort:** Reizend, Achtung**2.3 Kennzeichnung nach Richtlinien 67/548/EWG****Gefahrensymbole:**

Xi;N

Reizend

Achtung

R36,37,38
R43Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut
Sensibilisierung auf der Haut möglich.S2
S37
S46Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Geeignete Schutzhandschuhe tragen
Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigenH319
H315
H317
H335Verursacht schwere Augenreizung
Verursacht Hautreizungen
Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Kann die Atemwege reizenP264
P280
P261
P337+313
P321Nach Gebrauch gründlich waschen
Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen
Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen
Besondere Behandlung: siehe Etikett**Unter normalen Umständen keine sonstigen Gefahren****2.4 Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt**

Das Produkt ist nach dem Chemikaliengesetz in Verbindung mit der Kosmetikverordnung von der Gefahrstoffkennzeichnung ausgenommen. Nach der Gefahrstoffverordnung und den EG-Richtlinien wäre das Produkt wie oben zu kennzeichnen.

Flexi Glanz - Diamant Glanz

Druckdatum: 01.01.2016 Seite

3 von 11

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**3.1 Gemische Charakterisierung**

Gemisch unter anderen aus folgenden Substanzen

3.2 Zusammensetzung des Stoffes oder Gemischs

Chemische Identität	CAS-Nr.:	% - Schlüssel
Ethoxalated Trimethylolpropane Triacrylate	28961-43-5	A 2
Urethane Acrylates	n. b.	B
Pentaerythritol Tetrakis (3-mercaptopropionate)	7575-23-7	C
Urethane Acrylates	n. b.	D
Methylbenzoyl Fomate	15206-55-0	D
Dimethicone	63148-62-9	E
Butyl Acetate	123-86-4	E
Ethyl Phenyl (2,4,6-Trimethylbenzoyl)Phosphinate	84434-11-7	E
CI 60725	81-48-1	F
p-Hydroxyanisole	150-76-5	G

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Allgemeine Hinweise**

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Ärztliche Hilfe ist erforderlich bei Symptomen, die offensichtlich auf die Einwirkung des Produktes auf der Haut, Augen oder Einatmen seiner Dämpfe zurückzuführen sind.

Nach Einatmen

Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei allergischen Erscheinungen, insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Flexi Glanz - Diamant Glanz

Druckdatum: 01.01.2016 Seite

4 von 11

Nach Augenkontakt

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser mind. 5 Minuten spülen.
Anschließend Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**5.1 Allgemeine Hinweise**

Wenn gefahrlos möglich, unbeschädigte Behälter aus der Gefahrenzone entfernen.

5.2 Löschmittel**Geeignete Löschmittel**

Kohlendioxid (CO₂), Trockenlöschmittel, Löschpulver, alkoholbeständiger Schaum

Ungeeignete Löschmittel

Wasser

5.3 Weitere Hinweise für die Brandbekämpfung**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
Gefährdete Behältnisse mit Wassersprühstrahl kühlen.

5.4 Zusätzliche Hinweise

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Flexi Glanz - Diamant Glanz

Druckdatum: 01.01.2016 Seite

5 von 11

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**
Persönliche Schutzausrüstung tragen. Personen in Sicherheit bringen. Den betroffenen Bereich belüften.
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen**
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Staubentwicklung vermeiden.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte**
Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**
- Hinweise zum sicheren Umgang**
Berührung mit den Augen vermeiden.
- Technische Maßnahmen**
Es sind keine speziellen technischen Schutzmaßnahmen erforderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
- Weitere Angaben**
Es sind keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung**
- Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen**
Ausreichende Lagerraumbelüftung sicherstellen.
- Verpackungsmaterialien**
Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.
- Anforderungen an Lagerräume und Behälter**
Es sind keine speziellen technischen Schutzmaßnahmen erforderlich.
- Zusammenlagerungshinweis**
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
- Weitere Angaben zu Lagerbedingungen**
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
Lagertemperatur: 5-30 °C
- Spezifische Endanwendungen**
Gebrauchsanweisung beachten

Flexi Glanz - Diamant Glanz

Druckdatum: 01.01.2016 Seite

6 von 11

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition****Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz**

Mindeststandards für Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 ausgeführt.

Umgang mit Chemikalien

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Persönliche Schutzausrüstung

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen.

Atemschutz

Bei geringer Belastung Atemfiltergerät nach DIN verwenden.

Handschutz

Geeigneter Handschuhtyp: Einmalhandschuhe – Geeignetes Material: Neopren (kein Latex)

Augen-/Gesichtsschutz

Dichtsitzende Schutzbrille mit Seitenschutz

Allgemeine Schutzmaßnahmen

Hautkontakt vermeiden

Gebrauchsanweisung beachten

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.

In gut belüfteten Räumen anwenden.

Nicht bei verletzten oder entzündeten Nägeln anwenden.

Bei Auftragen von Hautrötungen der allergischen Reaktionen Kontakt mit dem Produkt sofort einstellen und ggf. Arzt aufsuchen.

Betriebsanweisungen und Sicherheitsunterweisungen beachten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Aggregatzustand:	flüssig
Farbe:	bläulich
Geruch:	Charakteristisch nach: Acrylat.
Schmelzpunkt:	Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate: 169,73 °C
Dampfdruck:	Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate: 3,99x10 ⁻⁹ mm/Hg
Flammpunkt:	100 °C
Entzündlichkeit:	Untere Explosionsgrenze n. b.
Zündtemperatur:	n. b.
Dichte (bei 20 °C):	1,1 g/cm ³
Wasserlöslichkeit:	unauflöslich
Viskosität:	gelartig

Flexi Glanz - Diamant Glanz

Druckdatum: 01.01.2016 Seite

7 von 11

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Gefährliche Reaktionen

In Gegenwart von Radikalbildner (Peroxide), reduzierenden Substanzen, Schwermetallionen sind Polymerisationen unter Lichteinwirkung möglich

10.2 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, ätzende Dämpfe/Gase

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

An der Haut

Reizt Haut und Schleimhäute

Am Auge

Reizwirkung

Sensibilisierung

Hautsensibilisierung möglich

Erfahrung am Menschen

Es liegen keine spezifischen Ergebnisse vor

Zusätzliche toxikologische Hinweise

Keine Hinweise auf Mutagenität.
Keine Hinweise auf Kanerogenität.
Keine Hinweise auf Gentoizität.

Flexi Glanz - Diamant Glanz

Druckdatum: 01.01.2016 Seite

8 von 11

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**12.1 Biologische Abbaubarkeit**

Es liegen keine Werte vor

12.2 Wassergefährdungsklasse

1 (Selbsteinstufung)

12.3 Fischtoxizität

Es liegen keine Werte vor

12.4 Algentoxizität

Es liegen keine Werte vor

12.5 Allgemeiner Hinweis

Eindringen in Grundwasser, Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**13.1 Sachgerechte Entsorgung/Produkt**

Entsorgung gemäß EG-Richtlinien 75/44/EWG und 91/689/EWG über Abfälle und über gefährliche Abfälle in den jeweils aktuellen Fassungen.

Sachgerechte Entsorgung/Verpackung

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Vorschlagsliste für Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß AVV

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend AVV branchen- und Prozessspezifisch durchzuführen. (Bemerkung: Die Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen gemäß AVV sind aufzuführen).

Abfallschlüssel Produkt:

20 01 28 – Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 28 fallen.

Abfallschlüssel Verpackung:

15 01 02 - Verpackungen aus Kunststoff.

Bemerkung:

Unter Beachtung der behördlichen Bestimmungen beseitigen.

Flexi Glanz - Diamant Glanz

Druckdatum: 01.01.2016 Seite

9 von 11

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- | | |
|---|---------------------|
| 14.1 UN-Nr.: 1866
Gefahrenzettel: 3
Landtransporte (ADR/RID) | Nicht eingeschränkt |
| 14.2 UN-Nr.: 1866
Gefahrenzettel: 3
Seeschifftransport (IMDG) | Nicht eingeschränkt |
| 14.3 UN-Nr.: 1866
Gefahrenzettel: 3
Lufttransport (ICAO-TI // IATA-DGR) | Nicht eingeschränkt |
| 14.4 Postversand
Siehe Landtransporte. | Nicht eingeschränkt |

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**15.1 Kennzeichnung und Etikettierung****Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung**

Aliphatisches Urethanacrylat.

Besondere Kennzeichnungen bestimmter Zubereitungen

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

15.2 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**EU-Vorschriften****RL 1999/13/EG über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC Richtlinie)**

Maximaler VOC-Gehalt: 0 Gew.-%

Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonenschicht führen

Keine.

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über Persistente organische Schadstoffe

Keine.

Flexi Glanz - Diamant Glanz

Druckdatum: 01.01.2016 Seite

10 von 11

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 über Aus-Einfuhr gefährlicher Chemikalien

Keine.

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien (Detergenzienverordnung)

Keine.

Beschränkung gemäß Titel VIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Keine.

Nationale Vorschriften

Die Nationale Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten.

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung

Keine.

Störfallverordnung

Unterliegt nicht der StörfallIV.

Lagerklasse nach VCI

10 Brennbare Flüssigkeiten soweit nicht LGK 3A bzw. 3B.

Wassergefährdungsklasse nach VwVwS

2 Wassergefährdend (WGK 2)

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Unterliegt nicht der TA-Luft.

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

Kosmetikverordnung.

Flexi Glanz - Diamant Glanz

Druckdatum: 01.01.2016 Seite

11 von 11

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**16.1 Gefahrenhinweise unter Kapitel 3****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Richtlinien 67/548/EWG

- 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
- 36 Reizt die Augen.
- 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
- 53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

16.2 Schulungshinweise

Keine.

16.3 Empfohlene Einschränkung(en) der Anwendung

Siehe Kapitel 1.

16.4. Weitere Information

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

16.5 Änderungsdocumentation

Keine.

16.6 Datenquellen

Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.

16.7 Legende und Begriffserklärung

Keine.